



# 检验检测机构 资质认定证书

编号：241008340285

名称：江苏赛德帕蒂测量技术有限公司

地址：江苏省无锡市新吴区锡泰路566号云智科技园7号楼  
301-1（214112）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由  
江苏赛德帕蒂测量技术有限公司承担。

许可使用标志



241008340285

发证日期：2024年05月07日

有效期至：2030年05月06日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

# 检验检测机构 资质认定证书附表



241008340285

检验检测机构名称：江苏赛德帕蒂测量技术有限公司

批准日期：2024年05月07日(复查换证（授权签字人变更、检测标准、方法变更）)

有效期至：2030年05月06日

批准部门：江苏省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制



## 注意事项

1. 本附表是经资质认定部门批准的检验检测能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。



# 一、批准江苏赛德帕蒂测量技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：241008340285

机构（省中心）名称：江苏赛德帕蒂测量技术有限公司

第1页共 1页

场所地址：江苏省-无锡市-新吴区-锡泰路566号云智科技园7号楼301-1

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
—	机械零部件					
1	几何量测量	1	尺寸	产品几何技术规范(GPS)光滑工件尺寸的检验 GB/T 3177—2009	只测：三坐标测量 ：X 1000mm,Y 1600mm,Z 800mm； 关节臂测量：R 1500mm	
		2	角度	产品几何技术规范（GPS）楔体 第1部分：角度与斜度系列 GB/T 4096.1-2022	只测：三坐标测量 ：X 1000mm,Y 1600mm,Z 800mm； 关节臂测量：R 1500mm	标准变更；
		3	直线度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017	只测：三坐标测量 ：X 1000mm,Y 1600mm,Z 800mm； 关节臂测量：R 1500mm	
		4	平面度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017	只测：三坐标测量 ：X 1000mm,Y 1600mm,Z 800mm； 关节臂测量：R 1500mm	
		5	圆度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017	只测：三坐标测量 ：X 1000mm,Y 1600mm,Z 800mm； 关节臂测量：R 1500mm	
		6	圆柱度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017	只测：三坐标测量 ：X 1000mm,Y 1600mm,Z 800mm； 关节臂测量：R 1500mm	
		7	线轮廓度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017	只测：三坐标测量 ：X 1000mm,Y 1600mm,Z 800mm； 关节臂测量：R 1500mm	
		8	面轮廓度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017	只测：三坐标测量 ：X 1000mm,Y 1600mm,Z 800mm； 关节臂测量：R 1500mm	
		9	平行度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017	只测：三坐标测量 ：X 1000mm,Y 1600mm,Z 800mm； 关节臂测量：R 1500mm	
		10	垂直度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017	只测：三坐标测量 ：X 1000mm,Y 1600mm,Z 800mm； 关节臂测量：R 1500mm	
		11	倾斜度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017	只测：三坐标测量 ：X 1000mm,Y 1600mm,Z 800mm； 关节臂测量：R 1500mm	
		12	同轴度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017	只测：三坐标测量 ：X 1000mm,Y 1600mm,Z 800mm； 关节臂测量：R 1500mm	
		13	对称度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017	只测：三坐标测量 ：X 1000mm,Y 1600mm,Z 800mm； 关节臂测量：R 1500mm	
		14	位置度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017	只测：三坐标测量 ：X 1000mm,Y 1600mm,Z 800mm； 关节臂测量：R 1500mm	
		15	圆跳动	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017	只测：三坐标测量 ：X 1000mm,Y 1600mm,Z 800mm； 关节臂测量：R 1500mm	
		16	全跳动	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017	只测：三坐标测量 ：X 1000mm,Y 1600mm,Z 800mm； 关节臂测量：R 1500mm	
		17	粗糙度	产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 GB/T 1031-2009	只测：0-300 μm	

